



## Arbeitsgruppe „IT-gestützte Vorgangsbearbeitung“

### XDOMEA 1.0

### Komponente Akte

#### Versionsangaben

Version	1.0
Stand vom	31.05.2005
Bearbeitet von	I. Bauer
Status	Endfassung

#### Änderungshistorie

Datum	Änderung	durch
11.11.2003	Erstellung der Version 1.0	Andreas Mayer
21.10.2004	Formale Überarbeitung, Entfernung der Längenangaben, Verwendung für Aussonderung entfernt	Rolf-Dieter Wenzel
06.03.2005	Überarbeitung und Aufnahme der Ergänzungen und Änderungen gemäß den Ergebnissen der Besprechung vom 03.03.2005 in Frankfurt. -> Version 1.0.2	Irina Bauer
11.05.2005	Ersterstellung der XML-Schemadateien Version 1.0 – daher der Wechsel der Beschreibung zu Version 1.0. Vorherige Versionen der Beschreibung dienen der Vorarbeit.	Irina Bauer
31.05.2005	Redaktionelle Überarbeitung	Rolf-Dieter Wenzel

## Vorbemerkung

Die folgende Beschreibung enthält die Metadatenfelder für den **Austausch von Akten**. Dies betrifft im Wesentlichen die vorübergehende oder endgültige Abgabe von kompletten Akten zur Bearbeitung.

Laufwegsdaten können bei Bedarf als XML-Dokument zur Akte/Vorgang erzeugt und zusammen mit den übrigen Dokumenten übersandt werden. Im Regelsatz werden diese Daten nicht erzeugt.

Alle Felder sind optional, so dass die absendende Behörde jeweils festlegen kann, welche Informationen dem Empfänger mit der Übertragung zur Verfügung gestellt werden sollen. So kann auch der Anforderung nach einer ggf. erforderlichen Beschränkung der übertragenen Metadaten Rechnung getragen werden (z. B. auf Grund datenschutzrechtlicher oder sonstiger gesetzlicher Bestimmungen).

**Datensatzbeschreibung für den Austausch von Akten (0..\*)**

PFAD &lt; XDOMEA\_DATEN/AKTE&gt;

ELEMENT &lt;IDENTIFIZIERUNG&gt;

0..\*

Dient der Identifizierung der Akte.

Name des Feldes	Variablenbezeichnung	Häufigkeit	Bemerkung
Akten-ID	<ID>	0..1 d. h. wenn eine Akte beschrieben wird, muss auch eine ID enthalten sein –Häufigkeit = 0 bedeutet, dass die Möglichkeit besteht auch keine Akte mitzugeben; es besteht dann kein Element Akte.	Das Element Akte erhält unter der Identifizierung ein Element ID, so dass es hierüber eindeutig referenziert werden kann
Referenz/gehört_zu	<gehört_zu>	0..1	Hierunter ist eine Referenz auf die ID des „übergeordneten“ oder auch „gleichstufigen“ Objektes zu verstehen, z. B. kann ein Dokument auf ein anderes Dokument verweisen oder für den Fall, dass eine Akte als Anlage eines Dokumentes übermittelt wird

PFAD &lt;XDOMEA\_DATEN/AKTE&gt;

ELEMENT &lt;VERWEIS&gt;

0..\*

Drückt inhaltliche  
Querbeziehungen aus.

Name des Feldes	Variablenbezeichnung	Häufigkeit	Bemerkung
ID	<ID>	0..1	Verweis auf ein anderes Objekt in diesem Datensatz
Bemerkung	<Bemerkung>	0..1	Hinweise und Bemerkungen zu diesem Verweis

PFAD &lt;XDOMEA\_DATEN/AKTE&gt;

ELEMENT &lt;BESCHREIBUNG&gt;

0..1

Name des Feldes	Variablenbezeichnung	Häufigkeit	Bemerkung
Geschäftszeichen der Akte	<Geschaeftszeichen>	0..1	enthält entweder das Geschäftszeichen der Akte (incl. der Organisationseinheit) oder das Aktenzeichen der Akte je nach behördenspezifischen Organisationskonzept
Aktenbetreff	<Aktenbetreff>	0..1	Beschreibung der Akte
Aktenplankennzeichen	<Aktenplankennzeichen>	0..1	Ordnungsnummer eines Aktenplaneintrags
Aktenplaneintrag	<Aktenplaneintrag>	0..1	
Aktentyp	<Aktentyp>	0..1	z. B. Sachakte, Fallakte
Medium	<Medium>	0..1	Dieses Feld beschreibt, ob es sich um eine Papier-, elektronische oder hybride Akte handelt. Mögliche Werte sind in einer externen Werteliste (xdomea_wl_allgemein_1_0.xsd) zu finden: Papier, Elektronisch, Hybrid
Laufzeit von	<Laufzeit_von>	0..1	Hier ist ein Datum anzugeben in der Form von jjjj-mm-tt
Laufzeit bis	<Laufzeit_bis>	0..1	Hier ist ein Datum anzugeben in der Form von jjjj-mm-tt
Aufbewahrungsdauer	<Aufbewahrungsdauer>	0..1	Die Aufbewahrungsdauer wird mit einem Integerwert in Jahren angegeben

Name des Feldes	Variablenbezeichnung	Häufigkeit	Bemerkung
Vertraulichkeitsstufe	<Vertraulichkeitsstufe>	0..1	Mögliche Werte sind in einer externen Werteliste (xdomea_wl_allgemein_1_0.xsd) zu finden: Offen, NfD (Nur für den Dienstgebrauch), Vertraulich, Geheim, Streng Geheim

**ELEMENT <ADRESS\_INFORMATIONEN>**

Jeder Austauschdatensatz kann mehrere Absender und mehrere Empfänger (z. B. bei Verteilern) enthalten.

Die Datensatzbeschreibung für die Adressinformationen dient sowohl der Beschreibung des Absenders als auch des Empfängers und ist in einem eigenen Dokument als „XDOMEA-Adresse“ beschrieben.

Das Element Adress\_Informationen selbst besitzt einen Adresstyp: T\_Adress\_Informationen, der gemeinsam Angaben zum Absender und Empfänger enthält.

**PFAD <XDOMEA\_DATEN/AKTE/ADRESS\_INFORMATIONEN>****ELEMENT <ABSENDER>**

0..\*

Hier ist der Absender als Adresstyp hinterlegt

Name des Feldes	Variablenbezeichnung	Häufigkeit	Bemerkung
Referenz	<Referenz>	0..1	Hier sind Angaben zum Absender zu finden. Verwiesen wird hier auf die Struktur einer XDOMEA-Adresse
Referenzart	<Referenzart>	0..1	Hier ist anzugeben, auf welchen Bereich die Referenz Bezug nimmt. Mögliche Werte sind z.B. XDOMEA; XJustiz

**PFAD <XDOMEA\_DATEN/AKTE/ADRESS\_INFORMATIONEN>**

**ELEMENT <EMPFAENGER>**

0..\*

Hier ist der Empfänger  
als Adresstyp hinterlegt

Name des Feldes	Variablenbezeichnung	Häufigkeit	Bemerkung
Referenz	<Referenz>	0..1	Hier sind Angaben zum Empfänger zu finden. Verwiesen wird hier auf die Struktur einer XDOMEA-Adresse
Referenzart	<Referenzart>	0..1	Hier ist anzugeben, auf welchen Bereich die Referenz Bezug nimmt. Mögliche Werte sind z.B. XDOMEA; XJustiz